

Serre-joints pour le travail du bois et serre-joints à barre avec mâchoire moulée



Le serre-joint original de BESSEY[®] de fonte malléable est disponible dans deux variétés. Vous avez le choix d'une poignée traditionnelle en bois ou une poignée moderne 2K de BESSEY. La poignée 2K vous laisse finir vos tâches plus effectivement avec moins de fatigue. Ceci est possible grâce à la poignée 2K composite de haute qualité avec insertion de confort.

1 Système anti-glissement intégré

Le système anti-glissement fournit une sécurité maximum. La vis de serrage moulée dans le bras coulissant s'emboîte dans les dentelures du rail.

2 Mâchoire renforcée et bras coulissant

Mâchoire fixe et bras coulissant en fonte malléable ondulée pour générant un serrage rigide puissant.

3 Rail profilé de haute qualité

Rail profilé de BESSEY[®] de notre aciérie de l'Allemagne optimisé pour les serre-joints. Le profil sert contre les forces de torsion.

4 Mandrin de BESSEY[®] à mouvement lisse

Mandrin à mouvement lisse avec fil Acme permet un serrage accru en moins de tours. Coussinets de pression remplaçables.

5 Poignée confortable BESSEY

Vous avez le choix de poignée traditionnelle en bois ou une poignée composite 2K avec insertion de confort.



Serre-joints de robustesse légère de zinc moulé, série LM

Ce serre-joint est petit, léger et construit avec des matériaux durables de haute qualité.

Forme en U permet d'enjamber les petits obstacles et d'appliquer la pression de serrage, où vous en avez besoin. Contient deux capuchons de pression en plastique

	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression de serrage	Poids approx.
LMU2.004	4 po	2 po	330 lb	0.50 lb
LMU2.006	6 po	2 po	330 lb	0.60 lb
LMU2.008	8 po	2 po	330 lb	0.65 lb

Les bras de serrage en **zinc moulé** sont laqués pour empêcher la corrosion chimique. Contient un capuchon en plastique sur le coussinet de pression.

	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression de serrage	Poids approx.
LM2.004	4 po	2 po	330 lb	0.55 lb
LM2.006	6 po	2 po	330 lb	0.60 lb
LM2.008	8 po	2 po	330 lb	0.70 lb
LM2.012	12 po	2 po	330 lb	0.80 lb



TGJ léger, avec poignée en bois

Le profil de rail à sablier aide à la résistance de flexion.

Un outil robuste construit avec la qualité que vous attendez de BESSEY. Comprend une poignée ergonomique en bois.

	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression de serrage	Poids approx.
TGJ2.506	6 po	2 ½ po	600 lb	1.45 lb
TGJ2.512	12 po	2 ½ po	600 lb	1.80 lb
TGJ2.518	18 po	2 ½ po	600 lb	2.15 lb
TGJ2.524	24 po	2 ½ po	600 lb	2.50 lb
TGJ2.530	30 po	2 ½ po	600 lb	2.90 lb
TGJ2.536	36 po	2 ½ po	600 lb	3.25 lb



Serre-joints pour le travail du bois et serre-joints à barre avec mâchoire moulée



Serre-joints de TG, TGJ et TGK, avec poignée 2K

Les serre-joints BESSEY de la série TG en fonte malléable sont un incontournable de l'atelier. Leurs principales caractéristiques comprennent des poignées composites ergonomiques pour une prise en main sûre, de l'acier profilé de haute qualité, un système antidérapant et un mandrin durci à fonctionnement doux, en plus du filetage ACME qui procure une plus grande force de serrage avec moins de tours de poignée. Les serre-joints de la série TG sont fabriqués en Allemagne en acier européen et sont conformes aux normes de qualité de serrage les plus élevées.

	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression de serrage	Poids approx.
Robustesse légère				
TGJ2.506+2K	6 po	2 ½ po	600 lb	1.45 lb
TGJ2.512+2K	12 po	2 ½ po	600 lb	1.80 lb
TGJ2.518+2K	18 po	2 ½ po	600 lb	2.15 lb
TGJ2.524+2K	24 po	2 ½ po	600 lb	2.50 lb
TGJ2.530+2K	30 po	2 ½ po	600 lb	2.90 lb
TGJ2.536+2K	36 po	2 ½ po	600 lb	3.25 lb
TG4.008+2K	8 po	4 po	880 lb	2.35 lb
TG4.012+2K	12 po	4 po	880 lb	2.62 lb
TG4.016+2K	16 po	4 po	880 lb	2.90 lb
TG4.024+2K	24 po	4 po	880 lb	3.48 lb

Robustesse moyenne

TG4.512+2K	12 po	4 ½ po	1000 lb	3.55 lb
TG4.518+2K	18 po	4 ½ po	1000 lb	4.30 lb
TG4.524+2K	24 po	4 ½ po	1000 lb	4.65 lb
TG4.530+2K	30 po	4 ½ po	1000 lb	5.40 lb
TG4.540+2K	40 po	4 ½ po	1000 lb	6.23 lb
TG5.512+2K	12 po	5 ½ po	1320 lb	4.85 lb
TG5.518+2K	18 po	5 ½ po	1320 lb	5.80 lb
TG5.524+2K	24 po	5 ½ po	1320 lb	6.25 lb
TG7.016+2K	16 po	7 po	1320 lb	5.95 lb
TG7.024+2K	24 po	7 po	1320 lb	7.00 lb
TG7.048+2K	48 po	7 po	1320 lb	9.65 lb

Robustesse supérieure

TGK4.516+2K	16 po	4 ½ po	1540 lb	5.80 lb
TGK4.524+2K	24 po	4 ½ po	1540 lb	6.75 lb
TGK4.540+2K	40 po	4 ½ po	1540 lb	9.05 lb
TGK4.550+2K	50 po	4 ½ po	1540 lb	10.65 lb
TGK4.579+2K	79 po	4 ½ po	1540 lb	14.65 lb

Serre-joints en fonte malléable TC, avec rail plat

Les rails plats représentent une solution abordable - un rail plat stable avec serrage. Qualité à un prix attractif pour les applications industrielles. Comprend une poignée ergonomique en bois, coussinet standard et capuchon en plastique.

	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression de serrage	Poids approx.
TC4.008	8 po	4 po	800 lb	2.85 lb
TC4.512	12 po	4 ½ po	950 lb	3.36 lb
TC5.512	12 po	5 ½ po	1200 lb	4.85 lb
TC7.016	16 po	7 po	1200 lb	5.95 lb
TGRC80S14	31 po	5 ½ po	1200 lb	7.55 lb
TGRC100S14	39 po	5 ½ po	1200 lb	8.32 lb
TGRC150S14	59 po	5 ½ po	1200 lb	11.11 lb



Serre-joints pour le travail du bois et serre-joints à barre avec mâchoire moulée



Serre-joint de longue portée CDS, avec rail plat

Avez-vous besoin d'une portée supplémentaire? Le CDS offre une profondeur de gorge jusqu'à 20 po pour une portée très profonde. Le rail plat est dentelé pour empêcher le glissement. Comprend : un profil de rail plat, coussinet standard et capuchon en plastique.



	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression de serrage	Poids approx.
CDS24-10WP	24 po	10 po	1550 lb	11.05 lb
CDS24-12WP	24 po	12 po	1550 lb	13.90 lb
CDS24-20WP	24 po	20 po	990 lb	20.15 lb

Serre-joint de mise à la terre en fonte malléable

Un serre-joint à barre à prise rapide qui peut également servir de raccordement de mise à la terre pour un travail polyvalent dans toutes les applications. Le modèle TP-1K est doté d'un coussinet standard et d'un trou de raccordement de mise à la terre de 10,5 mm dans la mâchoire fixe.



	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Ampère	Poids approx.
TP-1K	6"	3 1/2"	400	1.65 lb

Capuchons de rechange en plastique

Pour TG, TC et CDS

3101392 TGJ2.5 (10/ensemble)

3101394 TG4.0 (10/ensemble)

3101395 TG4.5 (10/ensemble)

3101396 TGK, TG5.5, TG7.0, CDS (10/ensemble)



Coussinets à pression standard

Pour TG, TC et CDS. Tampons de rechange pour les mâchoires, 2/ens.

3101180 TGJ2.5 (4 pièces)

3101183 TG4.0, TG4.5 (4 pièces), poignée pivotante "GZ"

3101188 TG5.5, TG7.0, TGK4.5, CDS (4 pièces)



Une poignée composite 2K avec coussinet

Pour TG, TC et CDS. Poignée de rechange 2K.

3101179 TGJ (1 pièce)

3101182 TG4 (1 pièce)

3101186 TG4.5 (1 pièce)

3101187 TG5.5, TG7, TGK, CDS (1 pièce)



Sac d'accessoires BESSEY® BTB20

Construction solide. Poches multiples pour rangement des outils. Fermetures à glissière résistantes. Fond imperméable.

BTB20

