

SIMPLY BETTER.

Strettoi a molla in metallo

BESSEY®



Strettoio a molla XM



Numero d'ordine	Apertura		Scartamento		Peso kg	Imballo		V3
	mm	"	mm	"		Pz.		
XM3EU	25	1	32	1 1/4	0,07	48		
XM5EU	50	2	57	2 1/4	0,17	24		
XM7EU	75	3	85	3 5/16	0,42	10		



- XM3EU:
Forza di serraggio fino a 100 N / 10 kg
- XM5EU:
Forza di serraggio fino a 120 N / 12 kg
- XM7EU:
Forza di serraggio fino a 150 N / 15 kg
- Punta e manici in PVC impediscono danni
- Molla ad elevata prestazione per un appiglio solido e un serraggio potente
- Nichelato e resistente alla corrosione

Strettoi a cricco



Strettoio a cricco XCR



Numero d'ordine	Apertura		Scartamento		Peso kg	Imballo		V3
	mm	"	mm	"		Pz.		
XCR2	55	2 1/4	50	2	0,20	6		
XCR4	100	4	75	3	0,28	4		



- Ideale per facili lavori di apertura che richiedono un oggetto maggiore e per il serraggio di pezzi da lavoro delicati
- Comodo utilizzo grazie all'impugnatura in plastica ergonomica a 2 componenti e utilizzo con una sola mano
- Rapida apertura e chiusura grazie al meccanismo a cricchetto
- Due volte più forte rispetto ai morsetti a molla tradizionali

SIMPLY BETTER.


Strettoi a molla in plastica rinforzata con fibra di vetro



BESSEY



Strettoio a molla VarioClippix XV



Numero d'ordine	Apertura		Scartamento		Peso	Imballo		V3
	mm	"	mm	"		Pz.		
XV3-50	55	2	37	1 1/2	0,07	12		
XV5-100	100	4	50	2	0,17	12		
XV5-170	170	6 1/2	50	2	0,19	12		

- Apertura variabile fino a 170 mm, utilizzabile con una sola mano
- Leggero e maneggevole
- Impugnatura funzionale ed ergonomica
- Massima stabilità



Strettoio a molla Clippix XC



Numero d'ordine	Apertura		Scartamento		Conte-nuto/Pz.	Peso	Imballo		V3
	mm	"	mm	"			Pz.		
XC1	20	3/4	20	3/4	-	0,01	10		
XC1-SET	20	3/4	20	3/4	7 x XC1	0,06	12		
XC2	25	1	30	1 1/8	-	0,02	10		
XC3	35	1 3/8	37	1 1/2	-	0,05	10		
XC5	50	2	50	2	-	0,12	10		
XC7	75	3	70	2 3/4	-	0,18	10		

- Leggero e maneggevole
- Impugnatura funzionale ed ergonomica
- Massima stabilità



Strettoio a molla Clippix XCL, lungo e appuntito



Numero d'ordine	Apertura		Scartamento		Conte-nuto/Pz.	Peso	Imballo		V3
	mm	"	mm	"			Pz.		
XCL2	55	2 1/8	60	2 3/8	-	0,02	10		
XCL2-SET	55	2 1/8	60	2 3/8	2 x XCL2	0,04	10		
XCL5	70	3	110	4 1/4	-	0,14	10		

- Braccio di serraggio lungo e appuntito per lavori in intercapedini strette
- Grande scartamento per il serraggio in zone lontano dal bordo
- Rivestimento impugnatura morbido e antiscivolo

